

**DESCRIPCIÓN**

Barniz acuoso, recomendado para relleno de madera en interior. Sus principales características son:

- Secado rapido
- Bajo olor
- Buena capacidad de relleno
- Facilidad de lijado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Color:	Incoloro
Viscosidad (ASTM D562):	65 ± 5 UK
Contenido de sólidos en peso (ISO 3251):	41 ± 2 %
Densidad (EN ISO 2811-1):	1,04 ± 0,02 g/mL
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (cat A/e): 130 g/L. Este producto contiene como máximo: 101 g/L COV.
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 35 °C.

**CERTIFICADOS Y ENSAIOS**

"Calidad del aire interior" siguiendo la legislación francesa (ISO 16000):	Clase A+
--	----------

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Las maderas deben estar convenientemente lijadas y limpias de toda contaminación.

**APLICACIÓN**

Condiciones ambientales:	Temperatura - superior a 5 °C Humidad relativa - inferior a 70% Humidad de la madera - entre 8 y 12%
Proceso de aplicación:	Brocha, rodillo de pelo corto
Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Listo al uso
Número de capas:	1
Método de aplicación:	Para obtener superficies sin marcas de superposición que puedan originar diferencias de color, se aconseja aplicar el producto uniformemente, evitando su acumulación. Asegurar durante la aplicación, que la brocha y el rodillo están bien empapados del producto. Asegurar una buena ventilación después de la aplicación para que el secado se haga correctamente. Lijar la madera en el sentido de las fibras con lija de papel de grano 180 / 220.
Rendimiento práctico:	10-12 m <sup>2</sup> /L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)

**CIN Woodtec é uma marca registada da CIN, S.A**

1 / 2

É aconselhável verificar periodicamente o estado de atualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936  
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22  
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIIT 400008857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14  
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Mians - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º  
Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acilentes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033  
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

---

Tiempo de secado:	Superficial – cerca 30 minutos
(20 °C and 60 % de humedad relativa)	Repintado – 3 horas

---

**OBSERVACIONES**

Tapa Poros Super no debe aplicarse en maderas muy densas (superior a 1000 Kg/m<sup>3</sup>), como por ejemplo el Ipê. En estos casos se recomienda la aplicación de barnices de base solvente (Movidur Classic Satinado (ref. 48-040)). En maderas de elevada densidad (superior a 800 Kg/m<sup>3</sup>) como por ejemplo el Sucupira, Tatajuba o Wengê, debe ser efectuado un ensayo previo antes de la aplicación del Tapa Poros Super

**SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE**

Se recomienda leer el rótulo del envase y la ficha de seguridad del producto.

**CIN Woodtec é uma marca registada da CIN, S.A.**

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936  
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22  
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIIT 400008857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14  
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Mians - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º  
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Guimarães, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acfientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033  
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976