

# rialto veneziano



Estuco con efecto espátulado para interiores

**rialto veneziano** crea un suave efecto espátula brillante que puede variar dependiendo de la forma en que la se aplica y el efecto deseado. Se compone de una resina termopolimérica de vinilo, acetato y acrílico y aditivos seleccionados.

## PROPIEDADES

- **rialto veneziano** se distingue por las siguientes características:
- Se puede crear efecto translúcido fácilmente con una espátula.
- No se agrieta.
- Posee buenas propiedades de adherencia.
- No se pela.
- No es inflamable.
- No es tóxico.
- Está listo para su uso
- Densidad:  $1.8 \pm 0.05$  kg/l
- pH:  $8 \pm 0.5$
- Viscosidad:  $55.000 \pm 5.000$  mPas
- Volumen sólido:  $74 \pm 0.5\%$  por peso
- Residuo seco de resina del residuo seco total. 8.5% del peso
- Valor límite de la UE para rialto veneziano (Cat. A/b): 100 g/l rialto veneziano contiene como máximo \*20 g/l COV  
Valor límite de la UE para rialto veneziano sottofondo (Cat. A/a): 30 g/l  
rialto veneziano sottofondo contiene como máximo \*10 g/l COV  
Valor límite de la UE para rialto fondo p.b. (Cat. A/a): 30 g/l  
rialto veneziano fondo p.b. contiene como máximo \*10 g/l COV

## INDICACIONES

**rialto veneziano** es ideal para crear un especial aspecto elegante en el interior de edificios prestigiosos, como hoteles, bancos, oficinas y ambientes refinados. El efecto translúcido final es el del clásico estuco veneciano.

Si las superficies están secas y en buen estado, **rialto veneziano** se pueden aplicar en las siguientes superficies:

- enlucido fino de interior
- enlucido barnizado o con acabados sólidos
- tableros de construcción
- pladur

## INSTRUCCIONES DE USO

- Limpiar la superficie y eliminar cualquier material suelto. Si la superficie tuviera polvo o estuviera revestida con acabado calcáreo viejo o pintura desconchada, aplicar una capa de **rialto primer** diluida en 6 partes de agua.
- En placa de cartón yeso aplicar con un rodillo una o dos capas de **rialto primer one** diluido con un 30 % de agua.

Según el efecto deseado, proceder como se indica a continuación:

### Spatolato - puntinato

- Aplicar una capa de **rialto veneziano fondo p.b.** con una llana de acero inoxidable y dejarla secar durante al menos 24 horas. Cuando la superficie esté completamente seca, lijlarla y alisarla con **rialto veneziano sottofondo** utilizando una llana de acero inoxidable. Aplicar tres capas de **rialto veneziano** con una espátula flexible de acero inoxidable mediante la técnica clásica para la aplicación de estuco.

### Annuolato

- Aplicar una capa de **rialto veneziano sottofondo** con una llana de acero inoxidable. Tras un intervalo de 24 horas, lijlar la superficie a mano y eliminar las posibles imperfecciones de la capa base, luego aplicar **rialto veneziano** con una llana de acero inoxidable con la técnica de estuco veneciano. Para obtener este efecto con más facilidad, mezcle 3 partes de **rialto veneziano sottofondo** con 1 parte de **rialto veneziano** del mismo tono que el efecto final deseado

### Spatolato - Veneziano (efecto 3D)

- Aplicar una capa de **rialto veneziano sottofondo** con una llana de acero inoxidable. Tras un intervalo de 24 horas, lijlar la superficie a mano y eliminar las posibles imperfecciones de la capa base, luego aplicar tres capas de **rialto veneziano** con una espátula flexible de acero inoxidable con la técnica de estuco veneciano.
- Guardar el producto en el envase a una temperatura superior a 5°C (41°F) e inferior a 40°C (104°F).
- Eliminar el producto con cuidado.
- Eliminar los residuos a través de servicios autorizados de residuos.

## RENDIMIENTO

- **rialto veneziano sottofondo:**  
0,5-1 kg/m<sup>2</sup> (5-10 pies cuadrados/libras)
- **rialto veneziano fondo p.b.:**  
1,2 kg/m<sup>2</sup> (4 pies cuadrados/libras)
- **rialto veneziano:**  
0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup> (15-20 pies cuadrados/libras) para tres capas

## ENVASE

- **rialto veneziano sottofondo:**  
envases de 5 kg y 25 kg
- **rialto veneziano fondo p.b.:**  
envases de 25 kg
- **rialto veneziano:**  
25 kg sólo para el blanco, 5 kg envases de todos los colores de la gama

## GAMA DE COLORES

- **rialto veneziano sottofondo**: blanco
- **rialto veneziano fondo p.b.**: gris
- **rialto veneziano** está disponible en una amplia gama de colores. Véase el correspondiente catálogo de colores y/o la paleta de colores Spatula Stuccos. Los tonos que no estén incluidos en la gama de colores también están disponibles pero a un coste adicional, dependiendo del tono. Se puede proporcionar una muestra del producto.  
Cantidad mínima: 80 kg
- **rialto veneziano** bianco (base blanca) se puede mezclar con los colorantes **rialto** en una cantidad máxima sugerida de un 4 % según el peso. Dado que es un estuco con espátula, el color final puede variar respecto a la muestra de color debido a las diferentes capas, técnica de aplicación y absorción. Para cada trabajo se deben usar productos con el mismo número de lote.

## REFERENCIAS

Para más información sobre el producto que se menciona en el texto, consulte las siguientes fichas técnicas:

**rialto primer**  
**rialto primer one**

\*El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Para asistencia o información sobre los productos del surtido de **rialto**, póngase en contacto con su distribuidor local. Se han tenido en cuenta todos los detalles para garantizar que la información contenida en esta ficha de datos técnicos sea lo más exacta posible. **rialto** no puede garantizar resultados porque no tiene ningún control sobre las condiciones en las que se aplican sus productos.

Distribuido en España y Portugal por:

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.

Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km 6) - 4474-009 Maia - Portugal Tel +351 229 405 000 - [customerservice@cin.com](mailto:customerservice@cin.com)

CIN Valentine, S.A.U.

P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac – España Tel +34 93 565 66 00 - [customerservice.es@cin.com](mailto:customerservice.es@cin.com)