

PRIMAIRE TEXTURÉ (PRIMÁRIO TEXTURADO) 18-000

Révision: Janvier 2021

- Promouvoir l'adhésion des revêtements épais
- Facile à appliquer

1 DESCRIPTION

Primaire aqueux texturé pour l'utilisation en façades.

2 USAGES HABITUELS

Recommandé pour l'uniformité de la couleur de fond avant l'application de revêtements épais. Il est approprié pour une utilisation dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE).

3 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mate/texturé
Teintes:	Voir tableau (Observation 2)
Supports:	Ceux référés au point 2
Rendement pratique:	6 à 8 m ² /L par couche (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Au brosse et rouleau anti-goutte
Temps de séchage: (à 20° C et 60 % d'humidité relative)	Hors poussière – 1 à 2 heures Recouvrable – 4 à 6 heures
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 30g/L. Ce produit contient au max. 28 g/L de COV (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conditionnement:	3 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40° C.

4 MISE EN ŒUVRE

4.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Tous les supports doivent être secs, fermes, sains, exempts de graisses et autres contaminants.

Systèmes de Isolation Thermique par l'Extérieur: Faire la couche de régularisation de la surface avec Princol Mortier (réf. 29-570), Princol Mortier Fibré (réf. 29-573) ou Princol Mortier 100 (réf. 29-540) et laisser sécher.

4.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieur à 5 °C
Humidité relative:	Inférieur à 80 %
Température du support:	2 à 3° C au-dessus du point de rosée Ne pas appliquer sur des supports très chauds du fait de l'exposition au soleil

4.3 MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	20 % d'eau
Application:	Appliquer one couche de Primaire Texturé

5 REMARQUES

1 - Primaire Texturé ne doit pas être appliqué sur des surfaces alcalines, friables ou pulvérulentes.

Polyprep est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

PRIMAIRE TEXTURÉ (PRIMÁRIO TEXTURADO) 18-000

Révision: Janvier 2021

2 - Pour les couleurs de finition incluses dans le Catalogue Extérieur Color Guide, la couleur du primaire doit être sélectionnée selon le tableau suivant :

Couleur de finition	Couleur du primaire								
0552	2304	E079	E218	E469	E218	E522	0700	E556	E218
0556	2304	E087	L190	E476	E532	E523	E479	E557	0700
0664	2304	E088	E088	E477	E532	E524	2304	E558	E217
0700	0700	E090	E218	E478	L190	E525	A271	E559	E218
0707	0707	E091	2304	E479	E479	E526	A271	E560	E217
0711	E217	E094	E218	E480	E532	E527	A271	E561	0700
0731	E218	E109	E532	E481	E479	E528	0707	E562	E218
0865	E088	E117	E088	E482	E479	E529	A271	E563	E217
1015	C798	E119	E088	E483	A271	E530	E479	E564	E217
1390	0700	E121	E088	E484	E532	E532	E532	E565	E218
1850	2312	E124	0700	E485	E217	E533	E479	E566	0700
1856	L190	E158	L190	E486	E218	E534	E479	E567	0700
1858	C798	E197	L190	E499	E479	E535	E479	E568	E217
2131	E218	E198	E088	E502	D787	E536	L190	E569	E217
2303	0700	E201	E532	E503	D787	E537	E088	E570	0700
2304	2304	E211	0700	E504	D787	E538	E088	E571	E217
2306	0707	E214	0700	E505	D787	E539	E532	E572	E217
2309	E532	E216	0700	E506	D787	E540	E532	E573	E218
2312	2312	E217	E217	E507	E217	E541	E088	E574	E218
2614	0700	E218	E218	E508	E218	E542	E088	E575	0700
3228	E088	E220	E217	E509	0700	E543	E532	E576	E217
4268	L190	E435	0700	E510	E218	E544	E532	E577	E218
6368	0700	E436	E217	E511	0700	E545	E532	E578	E218
7132	E218	E437	E532	E512	0700	E546	E532	E579	E218
7467	0700	E438	E479	E513	E217	E547	E088	E580	E218
9434	0700	E439	C798	E514	0700	E548	0700	E581	E218
9435	0700	E440	2304	E515	0700	E549	0700	E582	E218
A097	2304	E441	C798	E516	E218	E550	E217	E583	L190
A268	L190	E442	E479	E517	E218	E551	E217	E585	E218
A271	A271	E443	2312	E518	E218	E552	E218	E602	E218
A343	A271	E444	E218	E519	C798	E553	0700	R748	C798
C798	C798	E445	E218	E520	2304	E554	E217	R771	L190
D658	L190	E446	E218	E521	2312	E555	E218	Z624	E217

Pour les couleurs de finition non mentionnées dans le tableau, consultez CIN via *Customer Service*.

Polyprep est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.

**PRIMAIRE TEXTURÉ
(PRIMÁRIO TEXTURADO)
18-000**

Révision: Janvier 2021

6 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit est essentielle.

Polyprep est une marque déposée de CIN, S.A.

Nous vous recommandons de vérifier périodiquement l'état d'actualisation de nos fiches techniques. CIN assure la conformité de ses produits par la mise à jour constante de ses fiches techniques. Les conseils techniques fournis par CIN avant ou après la livraison sont donnés à titre indicatif et ne seraient en aucun cas engager sa responsabilité. On n'acceptera que les réclamations en rapport aux défauts de fabrication ou non conformité avec la note de commande, L'obligation de CIN sera le remplacement ou le remboursement de la marchandise manifestement défectueuse n'acceptant pas d'autres responsabilités pour quelques dommages et intérêts. Toutes nos ventes sont exposées à nos conditions générales de ventes, dont on conseille la lecture.