

- Peinture insecticide et acaricide
- Pellicule résistante au développement des moisissures

## 1 DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse décorative, insecticide et acaricide qui élimine par contact moustiques, mouches et acariens. La peinture forme un film sur lequel les toiles d'araignées ne peuvent pas se fixer.

## 2 USAGES HABITUELS

Recommandé pour travaux sur murs et plafonds en intérieur. Contribue ainsi à l'amélioration de l'hygiène et à l'élimination d'allergènes dans l'habitat, établissements commerciaux, hôtels, bureaux, chenils et centres équestres.

## 3 CERTIFICATS/TESTS

Classification "Qualité de l'air intérieur" second la réglementation française: (Arrêté du 19 Avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils)	A+
Résistance des peintures aux microorganismes, selon norme NF X41520 (PV d'essai laboratoire ITECH)	Pellicule résistant durablement aux moisissures
Test d'efficacité insecticide et acaricide (Laboratoire T.E.C.)	Au moins 5 ans après l'application du produit (dans un essai de laboratoire)
Dossier évalué par l'ANSES (France)	N° AMM: FR-2016-0004
Autorisations de mise sur le marché, conformément au Règlement des produits Biocides n° 528/2012	Portugal: PT/DGS ARMPB-67/2016 Luxembourg: N° 175/16/L-000 Espagne: ES/MR (NA) – 2016-18-00386 Belgique: BE2016-0019 Grèce: ΤΠ18-0224 Italie: IT/2017/00382/MRP Pologne: PL/2017/0257/MR

## 4 CARACTERISTIQUES

Aspect:	Mat
Teintes:	Blanc et tons pastel
Supports:	Supports préalablement peints
Rendement pratique:	Environ 14 m <sup>2</sup> /L (Selon le type du support et les conditions d'application)
Procédé d'application:	Au rouleau ou à la brosse. Ne pas pulvériser.
Temps de séchage: (20 °C et 60 % d'humidité relative):	Hors poussière – environ 1 heure
COV (Composés Organiques Volatils):	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/L. Ce produit contient au maximum 30 g/L COV. (La valeur de COV ci-dessus se rapporte au produit prêt à l'emploi, teinté, dilué, etc., avec des produits recommandés par CIN. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des produits obtenus avec des adjuvants différents de ceux que nous recommandons, et nous attirons votre attention sur la responsabilité d'agent intervenant dans la chaîne d'approvisionnement qui transgresserait les règles imposées par la Directive 2004/42/CE.)
Conservation:	2 ans stocké en emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40 °C

## 5 MISE EN ŒUVRE

### 5.1 PREPARATION DE LA SURFACE

Toutes les supports doivent être sèches, adhérents, propres, dépoussiérés, dégraissés et exempts de tout autre contaminant.

*Enduits neufs:* Appliquer un système de peinture approprié, une couche de primaire et une couche d'une peinture mate pour intérieur de bonne qualité, de la même couleur que celle choisie pour la 3 A Mate.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.



*Enduits préalablement peints:* Sur des supports en bon état appliquer directement la 3A Mate. Sur des supports anciens, après une préparation adéquate appliquer une couche d'impression et une couche de peinture mate pour intérieur de bonne qualité, de la même couleur que celle choisie pour la 3 A Mate. Sur des surfaces brillantes ou satinées faire obligatoirement un ponçage préalable.

*Supports contaminés avec des moisissures:* Faire un traitement préalable avec le Décontaminant Artibiose (ref. 18-220).

## 5.2 CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT

Température ambiante:	Supérieure à 8 °C
Humidité relative:	Inférieure à 65 %
Température du support:	2 à 3° C au-dessus du point de rosée

## 5.3 CONDITIONS D'APPLICATION

Préparation du produit:	Agiter jusqu'à homogénéisation complète
Dilution:	Prêt à l'emploi. La dilution affecte l'efficacité insecticide et acaricide.
Application:	3A Mate agit par contact, il est donc suffisant de l'appliquer comme couche de finition
Nettoyage	Nettoyer le matériel d'application avec de l'eau immédiatement après utilisation, utiliser obligatoirement un système de récupération des eaux souillées et des boues de peinture résiduelles

## 6 REMARQUES

- 1 – Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
- 2 - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations disponibles. Ce produit contient de la deltaméthrine: 10,1g/L (n° CAS 52918-63-5).
- 3 - Pour conserver ses caractéristiques, 3A Mate ne doit être ni mélangée avec une autre peinture ni recouverte après application.
- 4 - Le produit agit par contact, donc la substance active est absorbée par l'insecte ce qui provoque la faiblesse du système nerveux.
- 5 - Ne pas utiliser ce produit dans les locaux d'élevage (exception des logements d'animaux domestiques (centres équestres et chenils)), matériels de transport et lieux de stockage et de préparation de denrées pour l'alimentation humaine et animale, ni dans les lieux de collecte des déchets d'origine animale ou végétale, des équipements pour le transport et les déchets des décharges.

## 7 SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT

En règle générale éviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Conserver l'emballage bien fermé et dans un local approprié. Assurer un transport adéquat du produit et prévenir des accidents qui peuvent survenir pendant le transport, notamment la rupture ou la détérioration de l'emballage. Conserver l'emballage dans un local sûr et en position correcte. Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des conditions extrêmes de température. Toujours prendre en compte la législation existante sur l'environnement, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Pour plus d'informations, la lecture de l'étiquette, de la notice et de la fiche de sécurité du produit sont essentielles.

Il est recommandé de vérifier périodiquement les actualisations de cette fiche technique CIN assure que ses produits sont conformes aux spécifications données dans ses fiches techniques. Les conseils techniques donnés par CIN avant ou après la livraison des produits sont donnés seulement à titre indicatif, de bonne foi et dans la limite de ses connaissances au moment où il les donne. En aucun cas ils ne peuvent engager la responsabilité de CIN. Les réclamations seront seulement acceptées si relatives à un défaut de fabrication ou d'une non conformité par rapport au bon de commande. La seule obligation de CIN sera, respectivement, le remplacement ou le remboursement du prix déjà payé de la marchandise défectueuse ou le remplacement du produit défectueux. CIN n'accepte pas la responsabilité pour toute autre perte ou dommage. Toutes les ventes de CIN sont régies par ses 'conditions générales de vente' dont la lecture est recommandée.